БЕТОНООТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ

PN600 Side - Corner

www.oscar.biz.tr

МОДЕЛЬ	: PN 600 B - E Side – Corner 4-6 Bladed
ТИП	: Бетоноотделочная машина
Д x Ш x В - PN600 B-E	: 1640 x 640 x 1000 мм
ВЕС	: 62 - 70 кг
Редуктор	: Не требующий обслуживания, стандартный
Передаточное число	: 1:20
Муфта	: Центробежная муфта
Привод	: Одинарный клиновой ремень
Ширина обработки	: 590 мм
Площадь обработки	: 0.28 м²
Скорость	: Max. 125 об/мин
PN600B Бензиновая	: Honda GX 120 (4.0 HP) -Ручной стартер Honda GX 160 (5,5 HP) -Ручной стартер
PN600E Электрическая	: 2.2 кВт 50 Гц однофазный 220 В Односкоростная 2.2 кВт 50 Гц трехфазный 380 В

Стандартная комплектация;
* Рукоятка аварийного останова
* Подъемная петля
* Подушка на рукоятке
* Крестовина со штуцерами для смазки
* Рукоятка газа на ручке
* Регулировка угла наклона лопастей
* Складная рукоятка

Коды машин

Складской код	Описание
10. PN600B GX120	Бенз. бет. машина с двигателем HONDA 4,0 л.с
10. PN600B GX160	Бенз. бет. машина с двигателем HONDA 5,5 л.с
10. PN600B GX160 6BL	Бенз. бет. машина с двигателем HONDA 5,5 л.с – 6 лопастей
10. PN600E 2,2KW – MONO	Эл. бет. машина с 1- фазным мотором 2,2 кВт
10. PN600E 2,2KW 3PHASE	Эл. бет. машина с 3-х фазным мотором 2,2 кВт
10. PN600E /6BL 2,2KW – MONO	Эл. бет. машина с 1- фазным мотором 2,2 кВт– 6 лопастей
10. PN600E /6BL 2,2KW 3PHASE	Эл. бет. машина с 3-х фазным мотором 2,2 кВт – 6 лопастей

* бет: бетоноотделочная

Расходные материалы

Складской код	Описание
11. PBT600	Лопасть
11. PBT600/6BL	Лопасть (6-и лоп. версия)
11. PD600	Диск (2 кро. – 4-х лоп. версия)
11. PD600 (3K)	Диск (3 кро. – 6-и лоп. версия)
11. PD600 (4K)	Диск (4 кро. – 4-х лоп. версия)

* кро: кронштейна. * лоп: лопастная

Размеры

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления